

Technisches Datenblatt

Monckie ALGRÜ

Für Haus und Garten, Steinreinger

Eigenschaften:

Monckie ALGRÜ beseitigt Beläge an sämtlichen abwaschbaren Oberflächen. Hauswände, Klinker, Gehweg-Platten, Waschbeton, Holzzäune, alle Kunststoffe und Steine reinigt Monckie ALGRÜ mühelos.

Anwendung / Dosierung:

Monckie ALGRÜ wird am besten mit einer Gartenspritze auf die Flächen aufgebracht. Die Einwirkzeit bestimmt den Wirkungsgrad. Das Produkt sollte möglichst langfristig auf den Flächen wirken können.

Grundreinigung:

100-150 ml / Liter kaltem Wasser

Unterhaltsreinigung:

50-100 ml / Liter kaltem Wasser

Empfehlung:

3 - 6 Stunden Einwirkzeit. Bei starkem Befall oder grobporigen Steinen sollte das Produkt mindestens 6 Stunden auf der Fläche verbleiben. Während dieser Zeit sollte direkte Sonneneinstrahlung sowie Wassereinwirkung vermieden werden. Auf vielen Belägen getestet. Bitte führen Sie trotzdem vor Anwendung einen Materialversuch durch. Nicht geeignet für Flächen die mit Epoxid-Mörtel behandelt wurden!

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise:

Ätzwirkung; Umwelt

Hautätz. 1B Augenschäd. 1 Aqu. akut 1


Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrstoff eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalbinde beachten.

Physikalische Daten:

Farbe:	wasserklar
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	charakteristisch
ph-Wert im Konzentrat:	7
Dichte:	1,05 g / cm ³

Inhaltsstoffe

5 -15% kationische Tenside.



Gefahr



Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

